

2S BORU KELEPÇELERİ


(Kombi Somunlu & Lastikli Kelepçe)

2S Pipe Clamps

(With Combi Nuts & Rubber)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo



Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı (Tighten Range D - mm)	Malzeme (Material)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu (Hanging Nuts A)	Anahtar Ağzı (SW)	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
25 CN - 01	1/4"	12-15	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
25 CN - 02	3/8"	15-19	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
25 CN - 03	1/2"	20-24	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
25 CN - 04	3/4"	23-28	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
25 CN - 05	1"	31-36	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
25 CN - 06	1 1/4"	38-44	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
25 CN - 07	1 1/2"	44-50	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
25 CN - 08	-	54-58	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
25 CN - 09	2"	59-65	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
25 CN - 10	-	62-67	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
25 CN - 11	2 1/2"	74-80	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25
25 CN - 12	3"	83-93	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25
25 CN - 13	-	95-103	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25
25 CN - 14	4"	108-118	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25
25 CN - 15	-	121-127	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25
25 CN - 16	5"	132-143	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25
25 CN - 17	6"	159-169	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25
25 CN - 18	-	198-202	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25
25 CN - 19	-	210-215	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25
25 CN - 20	8"	216-225	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25
25 CN - 21	-	249-254	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M6X25

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- İç kaplaması bulunan iki parçalı boru kelepçesi.
- Kayıp ve düşmeye karşı emniyete alınmış kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro galvaniz kaplama (5-10 µm).
- Ses yalıtımlı EPDM kauçuk iç profil.
- DIN 4109 standartlarına uygun ses yalıtımı.
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı (Normal alevlenici)
- M8/M10 kombine dişli bağlantı somunu.

EN

- Two-piece pipe clamp with lining.
- Locking screw secured against loss and falling.
- Better adaptation to different pipe cross-sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise-insulating EPDM rubber lining.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior Class B2 according to DIN 4102.
- M8/M10 combination threaded connection nut.

Kauçuk Profiller / Rubber Profiles

TR

- Ekstrüzyon profil.
- Klor içermez.
- Ozona, UV ışınlarına, hava şartlarına ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- 50°C ile 110°C arası sıcaklık dayanımı.
- Shore A sertliği 50±5

EN

- Extruded profile.
- Chlore-free.
- Resistant to ozon UV, wheather and sea water.
- Temperature resistance from -50C to 110C.
- Shore A hardness 50±5