

2S HAVALANDIRMA KANALI KELEPÇELERİ


2S Duct Clamps

(With Combi Nuts & Rubber)

(Kombi Somunlu & Lastikli Kelepçe)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo



Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Malzeme (Material)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu (Hanging Nuts A)	Anahtar Ağzı Ölçüsü SW	Önerilen Yükl. (Recommended Load - kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
25 VDCN - 01	80	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
25 VDCN - 02	90	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
25 VDCN - 03	100	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
25 VDCN - 04	112	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
25 VDCN - 05	125	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
25 VDCN - 06	140	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
25 VDCN - 07	150	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
25 VDCN - 08	160	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
25 VDCN - 09	180	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
25 VDCN - 10	200	DIN EN 10130	1,50X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
25 VDCN - 11	224	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
25 VDCN - 12	250	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
25 VDCN - 13	280	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
25 VDCN - 14	300	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
25 VDCN - 15	315	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
25 VDCN - 16	355	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
25 VDCN - 17	400	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
25 VDCN - 18	450	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
25 VDCN - 19	500	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
25 VDCN - 20	560	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
25 VDCN - 21	600	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
25 VDCN - 22	630	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
25 VDCN - 23	710	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
25 VDCN - 24	800	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
25 VDCN - 25	900	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
25 VDCN - 26	1000	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
25 VDCN - 27	1120	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
25 VDCN - 28	1250	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
25 VDCN - 29	1400	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30

Features and Benefits

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- İç kaplamalı iki parçalı boru kelepçeleri.
- Kaybolmaya karşı emniyete alınmış kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- EPDM kauçuk ses yalıtım kaplaması / profili.
- DIN 4109 standardına uygun ses yalıtımı.
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı.
- M8/M10 kombine vidalı bağlantı somunu.

EN

- Two-piece pipe clamps with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise insulating lining EPDM rubber.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.
- Connecting nut with combination thread M8/10. (With combi nuts & rubber profile)

Kauçuk Profiller / Rubber Profiles

TR

- Ekstrüzyon profil.
- Klor içermez.
- Ozona, UV ışınlarına, hava şartlarına ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- -50°C ile 110°C arası sıcaklık dayanımı.
- Shore A sertliği 50±5

EN

- Extruded profile.
- Chlore-free.
- Resistant to ozon UV, wheather and sea water.
- Temperature resistance from -50C to 110C.
- Shore A hardness 50±5