

2S HAVALANDIRMA KANALI KELEPÇELERİ


2S Duct Clamps

(Without Nuts & Rubber Profile)

(Somunsuz & Lastiksiz Kelepçe)



Ürün Fotoğrafi / Product Photo



Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Malzeme (Material)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu (Hanging Nuts A)	Anahtar Ağzı Ölçüsü SW	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
2S VDWORN - 01	80	DIN EN 10130	1,50X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 02	90	DIN EN 10130	1,50X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 03	100	DIN EN 10130	1,50X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 04	112	DIN EN 10130	1,50X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 05	125	DIN EN 10130	1,50X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 06	140	DIN EN 10130	1,50X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 07	150	DIN EN 10130	1,50X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 08	160	DIN EN 10130	1,50X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 09	180	DIN EN 10130	1,50X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 10	200	DIN EN 10130	1,50X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 11	224	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 12	250	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 13	280	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 14	300	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 15	315	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 16	355	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 17	400	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 18	450	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 19	500	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 20	560	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 21	600	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 22	630	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 23	710	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 24	800	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 25	900	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 26	1000	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 27	1120	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 28	1250	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 29	1400	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- İç kaplamalı iki parçalı boru kelepçeleri.
- Kaybolmaya karşı emniyete alınmış kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı.

EN

- Two-piece pipe clamps with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.