

2S SET/PAKET BORU KELEPÇELERİ

2S Pipe Clamps Set Package

(With Combi Nuts & Rubber)

(Kombi Somunlu & Lastikli Kelepçe)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo



Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı Tighten Range D (mm)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu Hanging Nuts (A)	SW	Rubber	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Plastic Plug	Askı Vidası Hanger Bolt	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
2S SPCN - 01	1/4"	12-16	1,5X20	M8/M10	13	EPDM	1	10X50	M8X80	M6X18
2S SPCN - 02	3/8"	15-19	1,5X20	M8/M10	13	EPDM	1	10X50	M8X80	M6X18
2S SPCN - 03	1/2"	20-24	1,5X20	M8/M10	13	EPDM	1	10X50	M8X80	M6X18
2S SPCN - 04	3/4"	23-28	1,5X20	M8/M10	13	EPDM	1	10X50	M8X80	M6X18
2S SPCN - 05	1"	31-36	1,5X20	M8/M10	13	EPDM	1	10X50	M8X80	M6X18
2S SPCN - 06	1 1/4"	38-44	1,5X20	M8/M10	13	EPDM	1	10X50	M8X80	M6X18
2S SPCN - 07	1 1/2"	44-50	1,5X20	M8/M10	13	EPDM	1	10X50	M8X80	M6X18
2S SPCN - 08	-	54-58	1,5X20	M8/M10	13	EPDM	1	10X50	M8X80	M6X18
2S SPCN - 09	2"	59-65	1,5X20	M8/M10	13	EPDM	1	10X50	M8X80	M6X18
2S SPCN - 10	-	62-67	1,5X20	M8/M10	17	EPDM	1,5	12X60	M10X100	M6X25
2S SPCN - 11	2 1/2"	74-80	2X25	M8/M10	17	EPDM	1,5	12X60	M10X100	M6X25
2S SPCN - 12	3"	83-93	2X25	M8/M10	17	EPDM	1,5	12X60	M10X100	M6X25
2S SPCN - 13	-	95-103	2X25	M8/M10	17	EPDM	1,5	12X60	M10X100	M6X25
2S SPCN - 14	4"	108-118	2X25	M8/M10	17	EPDM	2	12X60	M10X100	M6X25
2S SPCN - 15	-	121-127	2X25	M8/M10	17	EPDM	2	12X60	M10X100	M6X25
2S SPCN - 16	5"	132-143	2X25	M8/M10	17	EPDM	2	12X60	M10X100	M6X25
2S SPCN - 17	6"	159-169	2X25	M8/M10	17	EPDM	2	12X60	M10X100	M6X25
2S SPCN - 18	-	198-202	2X25	M8/M10	17	EPDM	2	12X60	M10X100	M6X25
2S SPCN - 19	-	210-215	2X25	M8/M10	17	EPDM	2	12X60	M10X100	M6X25
2S SPCN - 20	8"	216-225	2X25	M8/M10	17	EPDM	2	12X60	M10X100	M6X25

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- İç kaplamalı (izolasyonlu) iki parçalı boru kelepçeleri.
- Kaybolmaya karşı emniyete alınmış (düşmeyen) kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- EPDM kauçuk ses yalıtım profili.
- DIN 4109 standardına uygun ses yalıtımı.
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı.
- Montaj için triton vida ve plastik dübel kullanılmalıdır.
- Kolay ve güvenli kurulum.

EN

- Two-piece pipe clamps with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise insulating lining EPDM rubber.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.
- Hanger Bolt and Plastic Plug should be used for fixing.
- Easy and Safe Assembly.

Kauçuk Profiller / Rubber Profiles

TR

- Ekstrüzyon profil.
- Klor içermez.
- Ozona, UV ışınlarına, hava şartlarına ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- -50°C ile 110°C arası sıcaklık dayanımı.
- Shore A sertliği 50±5

EN

- Extruded profile.
- Chlore-free.
- Resistant to ozon UV, wheather and sea water.
- Temperature resistance from -50C to 110C.
- Shore A hardness 50±5