

2S SET/PAKET BORU KELEPÇELERİ

2S Pipe Clamps Set Package

(With Combi Nuts, No Rubber)

(Kombi Somunlu & Lastiksiz Kelepçe)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo



Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı Tighten Range D (mm)	Materyal Material	Asma Somunu Hanging Nuts (A)	SW	Askı Civatası Hanger Bolt	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Plastic Plug	Kırılma Yüğü Breaking Load (kN)	Bağlantı Civatası (Connection Screw C)
2S SPWORCN - 01	3/8"	14-18	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORCN - 02	1/2"	20-24	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORCN - 03	3/4"	23-38	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORCN - 04	1"	32-35	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORCN - 05	1 1/4"	39-44	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORCN - 06	1 1/2"	44-53	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORCN - 07	2"	56-65	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORCN - 08	-	62-69	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORCN - 09	2 1/2"	76-84	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M10X100	12X60	M6X18
2S SPWORCN - 10	3"	82-92	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M10X100	12X60	M6X18
2S SPWORCN - 11	-	95-103	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M10X100	12X60	M6X25
2S SPWORCN - 12	4"	107-115	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	1,5	M10X100	12X60	M6X25
2S SPWORCN - 13	-	116-126	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M10X100	12X60	M6X25
2S SPWORCN - 14	5"	133-140	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M10X100	12X60	M6X25
2S SPWORCN - 15	6"	159-168	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M10X100	12X60	M6X25
2S SPWORCN - 16	8"	207-215	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M10X100	12X60	M6X25

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- İç kaplamalı (izolasyonlu) iki parçalı boru kelepçeleri.
- Kaybolmaya karşı emniyete alınmış (düşmeyen) kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı.
- Montaj için trifon vida ve plastik dübel kullanılmalıdır.
- Kolay ve güvenli kurulum.
- M8/M10 kombine vidalı bağlantı somunu.

EN

- Two-piece pipe clamps with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.
- Hanger Bolt and Plastic Plug should be used for fixing.
- Easy and Safe Assembly.
- Connecting nut with combination thread M8/10.