

2S SET/PAKET BORU KELEPÇELERİ

(Somunlu & Lastiksiz Kelepçe)

2S Pipe Clamps Set Package

(With Nuts & Without Rubber)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo



Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı Tighten Range D (mm)	Materyal Material	Asma Somunu Hanging Nuts (A)	SW	Askı Cıvatası Hanger Bolt	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Plastic Plug	Kırılma Yüğü Breaking Load (kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
2S SPWORN - 01	3/8"	14-18	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORN - 02	1/2"	20-24	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORN - 03	3/4"	23-38	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORN - 04	1"	32-35	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORN - 05	1 1/4"	39-44	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORN - 06	1 1/2"	44-53	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORN - 07	2"	56-65	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORN - 08	-	62-69	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	1	M8X80	10X50	M6X18
2S SPWORN - 09	2 1/2"	76-84	DIN EN 10130	2X25	M10	17	1,5	M10X100	12X60	M6X18
2S SPWORN - 10	3"	82-92	DIN EN 10130	2X25	M10	17	1,5	M10X100	12X60	M6X18
2S SPWORN - 11	-	95-103	DIN EN 10130	2X25	M10	17	1,5	M10X100	12X60	M6X25
2S SPWORN - 12	4"	107-115	DIN EN 10130	2X25	M10	17	1,5	M10X100	12X60	M6X25
2S SPWORN - 13	-	116-126	DIN EN 10130	2X25	M10	17	2	M10X100	12X60	M6X25
2S SPWORN - 14	5"	133-140	DIN EN 10130	2X25	M10	17	2	M10X100	12X60	M6X25
2S SPWORN - 15	6"	159-168	DIN EN 10130	2X25	M10	17	2	M10X100	12X60	M6X25
2S SPWORN - 16	8"	207-215	DIN EN 10130	2X25	M10	17	2	M10X100	12X60	M6X25

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- İç kaplamalı (izolasyonlu) iki parçalı boru kelepçeleri.
- Kaybolmaya karşı emniyete alınmış (düşmeyen) kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum sağlama.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- Kilitleme vidası: Kombine yarıklı düz kafa vida.
- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfı yangın davranışı.
- Montaj için trifon vida ve plastik dübel kullanılmalıdır.
- Kolay ve güvenli kurulum.

EN

- Two-piece pipe clamps with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.
- Hanger Bolt and Plastic Plug should be used for fixing.
- Easy and Safe Assembly.